

Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizační sítě obce Václavovice.

Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod.

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku* (mg/l)
Reakce vody (bezrozměrná hodnota)	pH	6-9
Teplota	T	40 °C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	400
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	800
Nerozpuštěné látky	NL 105 °C	700
Rozpuštěné anorganické soli	RAS 550 °C	1 200
Extrahovatelné látky	EL	55
Fosfor celkový	P _{celk}	15
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	10
Tenzidy anionaktivní	MBAS (PAL-A)	10
Tenzidy anionaktivní (pro komerční prádelny)	MBAS (PAL-A)	35
Fenoly jednosytné	FN 1	10
Rtuť	Hg	0,05
Měď	Cu	0,2
Nikl	Ni	0,1
Chrom celkový	Cr _{celk}	0,3
Olovo	Pb	0,1
Arsen	As	0,1
Kadmium	Cd	0,1
Zinek	Zn	0,5
Kyanidy celkové	CN ⁻ _{celk.}	0,2
Adsorb. organicky vázané halogeny	AOX	0,05
Dusík amoniakální	N-NH ₄	45
Dusík celkový	N _{celk}	70

*) dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku