

Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizační sítě obce Dětmárovice.

Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku* (mg/l)
Reakce vody (bezrozměrná hodnota)	pH	6-9
Teplota	T	40 °C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	60
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	180
Nerozpuštěné látky	NL 105 °C	70
Rozpuštěné látky	RL 105 °C	1 000
Rozpuštěné anorganické soli	RAS 550 °C	800
Extrahovatelné látky	EL	10
Fosfor celkový	P _{celk}	6
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	2
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	2
Tenzidy anionaktivní	MBAS (PAL-A)	10
Rtuť	Hg	0,05
Dusík amoniakální	N-NH ₄	30
Dusík anorganický	N _{anorg.}	32
Dusík celkový	N _{celk}	35
Salmonella sp.**		Negativní nález

*) dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku

**) platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení