

Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizační sítě obce Holasovice – místní částí Kamenec.

1. Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace, jenž nekončí čistírnou odpadních vod, po předčištění v původních septicích.

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku* (mg/l)
Reakce vody (bezrozměrná hodnota)	pH	6-8
Teplota	T	40 °C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	130
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	250
Nerozpuštěné látky	NL 105 °C	110
Dusík amoniakální	N-NH ₄	30
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	2
Rozpuštěné látky	RL 105 °C	1 000
Rozpuštěné anorganické soli	RAS 550 °C	600

*) dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku

2. Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace, jenž nekončí čistírnou odpadních vod, po předčištění v domovních čistírnách odpadních vod.

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku* (mg/l)
Reakce vody (bezrozměrná hodnota)	pH	6-9
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	40
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	125
Nerozpuštěné látky	NL 105 °C	45

*) dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku