

Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizační sítě obce Velké Losiny.

Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod.

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směšného vzorku* (mg/l)
Reakce vody (bezrozměrná hodnota)	pH	6-8,5
Teplota	T	40 °C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	400
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	800
Nerozpuštěné látky	NL 105 °C	400
Rozpuštěné látky	RL 105 °C	1 200
Veškeré látky	VL	1 400
Usaditelné látky (po 30 min. sed.)	UL	20
Tenzidy anionaktivní	MBAS (PAL-A)	10
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	10
Extrahovatelné látky	EL	50
Dusík amoniakální	N-NH ₄	35
Fosfor celkový	P _{celk}	10
Dusík celkový	N _{celk}	50
Látky fenolického charakteru	-	15
Kyanidy celkové	CN ⁻ _{celk.}	0,2
Rtuť	Hg	0,003
Měď	Cu	0,2
Olovo	Pb	0,1
Nikl	Ni	0,1
Zinek	Zn	1,0
Kadmium	Cd	0,03
Chrom celkový	Cr _{celk}	0,1
Chrom šestimocný	Cr ⁶⁺	0,05
Arsen	As	0,1
Selen	Se	0,1
Stříbro	Ag	0,1
Vanad	V	0,1
Molybden	Mo	0,1
Kobalt	Co	0,5
Aktivní chlór	Cl ₂	10

*) dvouhodinový směšný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku